

Κ ΕΝΟ 80

ΤΡΙΠΛΕΥΡΟ

Ενεργειακό αερόθερμο τζάκι



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαστάσεις: cm 98x65x175h
Κιλά: 201 Kg
Θερμική ισχύς (ενέργειας): kcal/h 16.000 - kW 18,6
Διατομή καπνοδόχου: Ø 25 cm
Θερμική απόδοση: 78%
Κατανάλωση ξύλου: 5 - 7 Kg/h

Το kit αεραγωγών με τις περισίδες περιλαμβάνεται στην τιμή της εστίας



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΕΞΕΟΥΡ

Κίτ βεντιλατέρ 1000m³/h με ηλεκτρονικό κέντρο λειτουργίας



Το ενεργειακό τζάκι ξύλου Κ ΕΝΟ 80 3D τριών όψεων. Αερόθερμο, πραγματοποιεί οικολογική καύση και διαθέτει συρόμενη αλλά και ανοιγόμενη πόρτα με κεραμικό γυαλί υψηλής αντοχής σε όλη την επιφάνεια και αεροκουρτίνα. Είναι κλειστού τύπου κατασκευασμένη ως ένα σώμα (τύπου monoblocco) από ασάλι. Διαθέτει εναλλάκτη θέρμανσης με φλογαούχους, μεγάλες επιφάνειες για ανταλλαγή θερμότητας και κόφτη καθυστέρησης των καυσαερίων. Ο χώρος της καύσης είναι επενδεδυμένος από χοντρό χυτοσίδηρο μαντέμι, υλικό υψηλής αντοχής και απόδοσης με μεταλλικό κουβαδάκι για την στάχτη. Έχει ενσωματωμένο θερμοθάλαμο στο σώμα της εστίας απόλυτα στεγανό με δύο εξόδους (εναλλακτικά και τέσσερις) θερμού αέρα Φ140 στο άνω μέρος. Πραγματοποιεί δευτερεύουσα οικολογική καύση μειώνοντας τα βλαβερά σωματίδια των καυσαερίων. Έχει αυτόματο τάμπερ για την ρύθμιση της εξόδου των καυσαερίων. Είναι πιστοποιημένη με CE και έχει 7 χρόνια γραπτή εγγύηση. Η εστία παραδίδεται κομπλέ με το kit αεραγωγών θερμού αέρα το οποίο διαθέτει (σωλήνες αλουμινίου, 2 ρυθμιζόμενες περισίδες θερμού αέρα με ρακόρ και εκτόνωση, σφυχτήρες σύνδεσης). Προαιρετικά δέχεται βεντιλατέρ 1000m³/h με ηλεκτρονικό κέντρο λειτουργίας.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Εργονομικό χερούλι με κλειδαριά ασφαλείας κρατώντας την πόρτα πάντα σταθερά κλειστή.
- Τάμπερ ρύθμισης εισαγωγής αέρα καύσης
- Πόρτα συρόμενη προς τα επάνω με αθόρυβη λειτουργία με κεραμικό γυαλί.
- Ρυθμιζόμενα πόδια καθ ύψος.
- Θάλαμος καύσης εξ ολοκλήρου από μαντέμι υψηλής αντοχής
- Ενσωματωμένο θερμοθάλαμο με δύο ή εναλλακτικά έως και τέσσερις εξόδους θερμού αέρα.
- Μαντεμίνια σχάρα και μεταλλικό κουβαδάκι για καθαρισμό της στάχτης
- Μαντέμι με σπές στην πλάτη (οικολογική καύση και επιπλέον θερμίδες)
- Κλειδάκι για το άνοιγμα της πόρτας και τον έλεγχο του τάμπερ.
- Ρυθμιζόμενο τάμπερ καπνοδόχου
- Πόρτα με κεραμικό τζάμι υψηλής αντοχής (θερμικό σοκ 800°C)
- Πόρτα ανοιγόμενη (κυρίως για το καθαρισμό του τζαμιού)
- Πιστοποιημένο CE
- Έξοδοι αεραγωγών θερμού αέρα (για τον χώρο που θέλουμε να θερμάνουμε)
- Μεταλλικό καρουλάκι με ασφάλεια για την μηχανισμό της πόρτας
- 7ετή γραπτή εγγύηση
- Ελληνικό Προϊόν



Νέος σχεδιασμός



Μεταλλικό καρουλάκι πόρτας με ασφάλεια




Μηχανισμός τάμπερ καυσαερίων



Οικολογική καύση



Μαντεμίνιος θάλαμος καύσης



Έξοδοι θερμού αέρα έως και 4x140mm

