

Λέβητας Pellet



IDROHAMMER

- Λέβητας - Σόμπα πέλλετ-pellet υδραυλικής λειτουργίας (καλοριφέρ)
- Μονοκόμμητη, σταθερή δομή από χάλυβα, τα πλαϊνά της είναι επενδυμένα με βαμμένη μεταλλική κατασκευή σε διάφορα χρώματα
- Δοχείο καύσης από μαντέμι υψηλής ποιότητας και πάχους.
- Εναλλάκτης θερμότητας μέσω συστήματος φλογαυλών (No 8) για μεγάλη θερμική απόδοση
- Σύστημα Combustion Dynamic Control, διατηρεί την ισορροπία μεταξύ του καυσίμου και αέρα της καύσης ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση κάτω από όλες τις συνθήκες λειτουργίας.
- Μεγάλο δοχείο περισυλλογής στάχτης
- Δυνατότητα εισαγωγής εξωτερικού αέρα για την καύση
- Ψηφιακό κέντρο λειτουργίας με έλεγχο αφής
- Δυνατότητα προγραμματισμού πολλών ωραρίων λειτουργίας σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση
- Αισθητήριο χώρου για την διαχείριση της επιθυμητής θερμοκρασίας περιβάλλοντος .
- Δυνατότητα σύνδεσης της συσκευής με εξωτερικό θερμοστάτη ή και με θερμοδοχείο.
- Κυκλοφορητής inverter ενεργειακής κλάσης A
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Κλειστό δοχείο διαστολής
- Μανόμετρο
- Βαλβίδα αντρυγοποίησης (αξίας 160,00 Ευρώ)
- Πρόβλεψη για εγκατάσταση του Connection Box (-προαιρετικό αξεσουάρ- με την εγκατάσταση του προσφέρεται η δυνατότητα μέσω εφαρμογής APP της Palazzetti να διαχειρίζεστε την συσκευή από απόσταση μέσω υπολογιστή ή κινητού τηλεφώνου)

Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) - cm	63x66x147,7
Κιλά	210
Θερμική ισχύς	20,91kW (18.000 Kcal/h)
Θερμική ισχύς (στο νερό)	18,48kW (15.900 Kcal/h)
Απόδοση	94,43%
Δεξαμενή καυσίμου (kg)	55
Κατανάλωση (min-max)	0,947 - 4,905
Διατομή καπνοδόχου - cm	10

